

Sonderformen

Rollfix Produkte sind auch als Sonderformen erhältlich. (Preis auf Anfrage)



Schräge

- Spannrahmen
- Drehtür «Slim»



Dreieck

- Spannrahmen



Druckbogen

- Spannrahmen



Stichbogen

- Spannrahmen
- Drehtür «Slim»



Ausschnitte

- Spannrahmen
- Lichtschachtabdeckung

Sonderlackierung

Wenn Sie Ihr Rollfix Produkt perfekt in die Fassade integrieren möchten, empfehlen wir Ihnen eine Sonderlackierung. Das Pulverbeschichtungs-Verfahren garantiert eine lange Lebensdauer bei optimaler Farbechtheit. (Preis auf Anfrage)



RAL: www.ral-farben.de

NCS: www.ncscolour.com

IGP: www.igp.ch

Ausstattung

Rollfix Produkte können mit folgendem Zubehör optimiert werden.

Standard (ohne Aufpreis)



Windschutzbürsten

Halten das Gewebe auch bei stürmischem Wetter in den Führungsschienen fest.




Federbremse

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses Aufrollen des Insektennetzes.



Trittschutzprofil

Die Tür kann einfach mit dem Fuss aufgestossen werden.



Sprosse

Ab einer Höhe von mehr als 180 cm wird eine Sprosse eingebaut.

Optional (Preis auf Anfrage)



Türschliesser

Schliesst die Tür nach dem Durchgehen automatisch.




Katzenklappe

Dieses Produkt kann mit einer Katzenklappe ausgestattet werden.



Trittschutzprofil

Die Tür kann einfach mit dem Fuss aufgestossen werden.



Sprosse

Um die Stabilität zu erhöhen kann eine Sprosse eingebaut werden.


Gewebe

Standardgewebe

Rollfix Produkte werden ab Werk mit einem dieser Gewebe ausgestattet.

Lichtschachtabdeckung Standard


aus Edelstahl, sehr robust und langlebig



Farbe: silber
Maschenweite: 2.10 x 2.10 mm
Fadendicke: 0.60 mm
Offene Fläche: 51 %
Einsatz: Lichtschachtabdeckung

Fiberglasgewebe Standard


für helle Fassaden



Farbe: grau
Maschenweite: 1.41 x 1.58 mm
Fadendicke: 0.28 mm
Offene Fläche: 66 %
Einsatz: Rahmen/Rollos

Fiberglasgewebe Standard

für dunkle Fassaden



Farbe: schwarz
Maschenweite: 1.41 x 1.58 mm
Fadendicke: 0.28 mm
Offene Fläche: 66 %
Einsatz: Rahmen/Rollos

Spezialgewebe

Auf Wunsch können Sie Ihr Rollfix Produkt auch mit einem unserer zahlreichen Spezialgewebe ausstatten lassen. (Preis auf Anfrage)

Aluminiumgewebe


robust mit guter Luftdurchlässigkeit



Farbe: silber
Maschenweite: 1.41 x 1.58 mm
Fadendicke: 0.25 mm
Offene Fläche: 69 %
Einsatz: Rahmen

Fiberglasgewebe fein

extra Schutz für helle Fassaden



Farbe: silber
Maschenweite: 0.47 x 0.86 mm
Fadendicke: 0.38 mm
Offene Fläche: 32 %
Einsatz: Rahmen



Fiberglasgewebe extra stark


kratzfest, ideal bei Haustieren, für helle Fassaden



Farbe: grau
Maschenweite: 1.50 x 2.54 mm
Fadendicke: 0.63 mm
Offene Fläche: 44 %
Einsatz: Rahmen

Edelstahlgewebe


sehr robust und langlebig mit bester Luftdurchlässigkeit



Farbe: silber
 Maschenweite: 1.40 x 1.40 mm
 Fadendicke: 0.22 mm
 Offene Fläche: 74 %
 Einsatz: Rahmen

BetterView

aus Fiberglas, mit verbesserter Durchsicht




Farbe: schwarz
 Maschenweite: 1.07 x 1.07 mm
 Fadendicke: 0.20 mm
 Offene Fläche: 70 %
 Einsatz: Rahmen



OptiView

aus Edelstahl, sehr robust mit perfekter Durchsicht



Farbe: schwarz
 Maschenweite: 1.00 x 1.00 mm
 Fadendicke: 0.16 mm
 Offene Fläche: 72 %
 Einsatz: Rahmen



Lichtschachtabdeckung befahrbar


Aluminium Streckmetall für befahrbare Kellerschächte



Farbe: silber
 Maschenweite: 6 x 3.3 x 1.1 mm
 Fadendicke: 1.50 mm
 Offene Fläche: 40 %
 Einsatz: Lichtschachtabdeckung

Aluminiumgewebe


robust mit guter Durchsicht und Luftdurchlässigkeit



Farbe: schwarz
 Maschenweite: 1.41 x 1.58 mm
 Fadendicke: 0.25 mm
 Offene Fläche: 69 %
 Einsatz: Rahmen

Fiberglasgewebe Standard

extra Schutz für dunkle Fassaden



Farbe: schwarz
 Maschenweite: 0.47 x 0.86 mm
 Fadendicke: 0.38 mm
 Offene Fläche: 32 %
 Einsatz: Rahmen



Fiberglasgewebe extra stark

kratzfest, ideal bei Haustieren, für dunkle Fassaden



Farbe: schwarz
Maschenweite: 1.50 x 2.54 mm
Fadendicke: 0.63 mm
Offene Fläche: 44 %
Einsatz: Rahmen



Edelstahlgewebe fein

extra Schutz , sehr robust und langlebig




Farbe: silber
Maschenweite: 0.93 x 0.93 mm
Fadendicke: 0.17 mm
Offene Fläche: 64 %
Einsatz: Rahmen



AntiPoll Genius

gegen Pollen, mit bester Durchsicht




Farbe: schwarz
Maschenweite: 1.37 x 0.41 mm
Fadendicke: 0.27/0.24 mm
Offene Fläche: 33 %
Einsatz: Rahmen/Rollos



UltraView

aus Fieberglas, mit perfekter Durchsicht



Farbe: schwarz
Maschenweite: 1.00 x 1.00 mm
Fadendicke: 0.10 mm
Offene Fläche: 76 %
Einsatz: Rahmen